



Online Data sheet

Enkoder WDGA 58D PROFIBUS-DP (cov)

www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58dpbb

Wachendorff Automation

... Sistemler ve enkoderler

- Komple sistemler
- Uygulamanız için sağlam enkoderler
- Standart program ve müşteri sürümleri
- İzin verilen en yüksek yükler
- 48 saatte acil üretim
- Almanya'da üretim
- Dünya çapında dağıtım ağı

Enkoder WDGA 58D absolute PROFIBUS-DP, Veriyolu kapaklı, EnDra® teknolojisiyle



Illustration similar

EnDra®
Technologie

PROFI
BUS

PIV CERTIFIED
PROFIBUS • PROFINET

Heavy duty

- EnDra®: Bakım gerektirmez, çevre dostu
- PROFIBUS-DP, Single-/Multiturn
- Veriyolu kapaklı, kompakt yapı
- Single-/Multiturn (max. 14 bit/39 bit)
- 32 bit işlemcili, geleceğe dönük teknoloji
- Çalışma ve veriyolu durumu göstergesi olarak 2 renkli Duo LED
- En yüksek yatak yükleri; radyal 500 N, eksenel 500 N
- Cihaz profili: anahtarlanabilir, sınıf 3, 4

www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58dpbb

Mekanik veriler	
Flanş tipi	Geçmeli Flanş
Flanş malzemesi	Alüminyum
Gövde malzemesi	Çinko kaplamalı
Ara parça	Krom çelik gövde, manyetik boyalı
Flanş çapı	Ø 58 mm

Şaft(lar)	
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Başlangıç torku	Oda sıcaklığında yakl. 1 Ncm
Şaft çapı	Ø 12 mm
Şaft uzunluğu	L: 25 mm
Azami şaft yükü, radyal	500 N
Azami şaft yükü, eksenel	500 N

Yatak	
Yatak tipi	3 hassas bilyeli yatak
Ömür	%100 yatak yükünde %40 yatak yükünde %20 yatak yükünde
Azami çalışma hızı	8000 dev/dak.

İşlevsel güvenlik için özellikler	
MTTF _d	300 a
Kullanım ömrü (TM)	20 a
Kullanım ömrü bilyalı yatak (L10h)	%20 yatak yükünde ve 8000 dev/dak.
Tanı kapsama derecesi (DC)	0 %

Elektrik veriler	
İşletme gerilimi/öz güç tüketimi	10 VDC ila 32 VDC: typ. 100 mA (24 VDC)
Güç tüketimi	azami 2,5 W
İşlev ilkesi	manyetik

Sensör verileri	
Singleturn teknolojisi	Yenilikçi Hall sensör teknolojisi
Singleturn çözünürlük	16.384 adım/360° (14 bit)
Singleturn kesinliği	< ±0,35°
Singleturn tekrarlama kesinliği	< ±0,20°
Dahili döngü süresi	≤ 600 µs

Multiturn teknolojisi	Pilsiz ve tahriksiz patentli EnDra® teknolojisi.
Multiturn çözünürlük	kadar 39 bit

Çevre verileri	
ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
EMC uyarınca:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Titreşim: (DIN EN 60068-2-6)	50 m/s ² (10 Hz ila 2000 Hz)
Darbe: (DIN EN 60068-2-27)	1000 m/s ² (6 ms)
Electrical Safety:	DIN VDE 0160 uyarınca
Devreye girme süresi:	<1,5 s

Customs information	
Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany


Arayüz	
Arayüz:	PROFIBUS-DP
Protokol:	PROFIBUS-DPV2
Cihaz profili:	Sınıf 3, 4
Hat sürücü:	RS485 uyarınca, galvanizle ayrılmış
Baud hızı:	azami 12 Mbaud
İşlev:	Multiturn
Katılımcı adresi:	Veriyolu kapağında döner şalter
Kod:	Binary, CW fabrika yapımı, programlanabilir
Programlanabilir parametre:	Devir başına adım sayısı Devir sayısı Ön ayar Ölçeklendirme Dönüş yönü
Tanı işlevi:	Konum ve parametre hatası EnDra® tanı
Enkoder durum göstergesi:	Veriyolu kapağında DUO-LED
Veriyolu durum göstergesi:	Veriyolu kapağında DUO-LED

Uç direnci:




ON = last node
OFF = node X

Katılımcı adresi:



By switches
EG.: adress 24

Veriyolu kapağına bakarken:



Genel veriler


Ağırlık	yakl. 700 g
Bağlantı	Veriyolu kapağı
Koruma sınıfı (EN 60529)	Gövde: IP65, IP67; şaft girişi: IP65
Çalışma sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C
Yatak sıcaklığı	-40 °C ila +100 °C

Daha geniş bilgi

Genel teknik veriler ve güvenlik talimatları
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv>

Uygun aksesuar
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks>

WDGA 58D PROFIBUS-DP, BP1, veriyolu kapağı 3x PG vida bağlantılı




Tanımlama

BP1 Veriyolu kapağı / uç bloğu (PG vida bağlantısı)

Bağlantı tahsisleri	
	BP1
	
A	1
B	2
(+) Vcc	3
GND	4

Bağlantı tahsisleri	
	BP1
	
A	5
B	6
(+) Vcc	7
GND	8

WDGA 58D, PROFIBUS-DP, BP2, veriyolu kapağı, 3x M12x1 ile



Tanımlama

BP2 Veriyolu kapağı, 3x M12x1 ile

Bağlantı tahsisleri	
	BP2
Fiş (A)	M12x1, 4 kutuplu, A-kodlamalı
(+) Vcc	1
bağlı değil	2
GND	3
bağlı değil	4

Bağlantı tahsisleri	
	BP2
Konektör (B)	M12x1, 5 kutuplu, B-kodlamalı
BUS	OUT
bağlı değil	1
A	2
bağlı değil	3
B	4
bağlı değil	5

Bağlantı tahsisleri	
	BP2
Fiş (C)	M12x1, 5 kutuplu, B-kodlamalı
BUS	IN
bağlı değil	1
A	2
bağlı değil	3
B	4
bağlı değil	5


Seenekler**Özellikle hafif alışır verici****Sipariş kodu**

Enkoder WDGA 58D PROFIBUS-DP (cov) özellikle hafif alışır vericiyle de tedarik edilir. Bu **AAC** durumda,
başlangı torku $\leq 0,5$ Ncm olarak ve şaft girişindeki koruma türü IP50 olarak deėişir.

Örn. sipariş no.	Tip	Enkoderiniz
WDGA 58D	WDGA 58D	WDGA 58D
	Şaft çapı	Sipariş koduna
12	Ø 12 mm	12
	Singleturn çözünürlük	Sipariş koduna
12	Singleturn çözünürlük 1 bit ile 14 bit (örnek 12 bit = 12)	12
	Multiturn çözünürlük	Sipariş koduna
18	Multiturn çözünürlük ile 39 bit (örnek 18 bit = 18)	18
	Veri protokolü	Sipariş koduna
DP	PROFIBUS-DP (veriyolu kapaklı)	DP
	Yazılım	Sipariş koduna
A	en güncel durum	A
	Kod	Sipariş koduna
B	Binary	B
	Besleme	Sipariş koduna
0	10 V ile 32 V (standart)	0
	Galvanik ayırma	Sipariş koduna
1	evet	1
	Elektrik bağlantı	Sipariş koduna
BP1	Ara parça:	
	Veriyolu kapağı / uç bloğu (PG vida bağlantısı)	BP1
	Veriyolu kapağı, 3x M12x1 ile	BP2
	Seçenekler	Sipariş koduna
	Özellikle hafif çalışır verici	AAC

Örn. sipariş no.	WDGA 58D	12	12	18	DP	A	B	0	1	BP1	
------------------	----------	----	----	----	----	---	---	---	---	-----	--

WDGA 58D											Örn. sipariş no.
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
<https://www.wachendorff-automation.com.tr/>

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

